

SCHEDA TECNICA ' ' + ' \$+ ' - +

Costruito in Laminato Stratificato HPL di prima scelta in CLASSE 1 di reazione al fuoco, con superficie antigraffio, bordi arrotondati ottenuti grazie alla lavorazione con macchine a controllo numerico.

Le pareti e le antine dei moduli armadio unite tra loro tramite speciali giunti in nylon caricato vetro, materiale autolubrificante e di elevata resistenza.

La struttura dell'armadio è priva di parti metalliche onde garantire il perfetto risultato delle operazioni di pulizia.

Schiena e fianchi di ogni modulo a lastra unica.

Vano armadietto è dotato di serratura a scelta del cliente (chiave, lucchetto ecc..), asta portappendiabiti in alluminio anodizzato diam. mm 20 spessore mm 1,5 e completa di ancora portaindumenti (scorrevole), copri serratura interno anti infortunio in nylon, targhetta porta numero, numerazione posti.

L'armadio è dotato di opportune feritoie, situate nella struttura del modulo che, oltre a permettere una completa lavabilità e fuoriuscita dei liquidi, ottenendo così il massimo dell'igiene, consentono un'elevata aerazione senza intaccare la solidità del modulo stesso.

Rialzo da terra a scelta del cliente (piedini in acciaio inox h 20 cm, 10 cm ecc..)

CARATTERISTICHE

Laminato sp. 8 - Fianchi, Tetto, Fondo, Ante, Ripiani, Divisorio

Laminato sp. 4 - Schiena

Serratura - Chiave o lucchetto

Piedini - Acciaio inox H cm 5,5-10-20

Asta appendiabiti - in alluminio anodizzato Ø 20mm con ancorette in nylon

